



序號 NO.	零 件 PART	材 質 MATERIAL
1	閥 體 BODY	FCD 450-10
2	閥 蓋 BONNET	1/2"~3/4" SUS 410
		1"~2" FCD 450-10
3	閥 門 DISC	SUS 410
4	閥體座環 BODY SEAT RING	SUS 410
5	彈 簧 SPRING	SUS 304
6	閥蓋襯套 BONNET RING	SUS 410

Features

- Lift Check Design
- Screwed Cap
- Thread Ends
- Stainless Steel Disc and Seat Ring
- JV 4-2

SIDE	OTHER SIDE
DI 	"inch size" 16K →
閥體標示 BODY MARKING	

詳細尺寸 Dimension

單位 Unit: 公釐 mm

規格	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Size	10	15	20	25	32	40	50
L	65	65	80	90	105	120	140
H	45	45	50	52	64	75	86

Working pressure marking 標 稱 壓 力	16kgf/cm <sup>2</sup>
Non-shock water under 120°C 120°C以下之靜流水	14kgf/cm <sup>2</sup>
Steam, Air, Oil, Pulse stream under 220°C 220°C以下之蒸汽, 氣體, 油, 脈動水	10kgf/cm <sup>2</sup>

Hydrostatic test pressure 試 驗 壓 力(水 壓)	
Shell 閥 體	20kgf/cm <sup>2</sup>
Seat 閥 座	15kgf/cm <sup>2</sup>

圖 號			JIS 10K/KGMC 16K 球狀石墨鑄鐵立式逆止閥			
69D			JIS 10K/KGMC 16K			
繪 圖	陳 明 啟	107.05.08	Ductile Iron Lift Check Valve			
設 計	賴 金 輝	107.05.08	比 例	—	角 法	第三角
審 核	許 進 春	107.05.08	單 位	mm		
符 號				金口金屬股份有限公司		

符號	位置	原有尺寸	更改尺寸	更改者	審核	日期
/				姓 名		日 期