



序號 NO.	零 件 PART	材 質 MATERIAL
1	閥 體 BODY	FCD 450-10
2	閥 蓋 BONNET	FCD 450-10
3	閥 門 DISC	SUS 410
4	閥 桿 STEM	SUS 410
5	閥體環座 BODY SEAT RING	SUS 410
6	格 南 GLAND	C3604(PLATED W/Cr)
7	迫 緊 PACKING	GRAPHITE
8	迫緊螺帽 PACKING NUT	FCD 450-10
9	連結螺帽 CONNECTING NUT	FCD 450-10
10	墊 片 GASKET	GRAPHITE
11	手 輪 HANDWHEEL	ALUMINUM
12	銘 牌 NAME PLATE	ALUMINUM
13	螺 帽 HANDWHEEL NUT	STEEL

Features

- Rising Stem
- Union Bonnet
- Tapered Plug Type Disc
- Thread Ends
- Graphite Packing
- Stainless Steel Stem, Disc and Seat Ring
- JV 4-4

SIDE	OTHER SIDE
DI 	"inch size" 20K →
閥體標示 BODY MARKING	

詳細尺寸 Dimension 單位 Unit: 公釐 mm

規格	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Size	15	20	25	32	40	50
L	78	91	105	122	135	160
H	142	142	153	178	197	226
h	127	130	145	159	178	205
W	70	80	100	100	125	140

Working pressure marking 標 稱 壓 力	20kgf/cm ²
Non-shock water under 120°C 120°C之靜流水	28kgf/cm ²
Steam, Air, Oil, Pulse stream under 220°C 220°C以下之蒸汽, 氣體, 油, 脈動水	23kgf/cm ²

Hydrostatic test pressure 試 驗 壓 力	
Shell 閥 體	44kgf/cm ²
Seat 閥 座	32kgf/cm ²

圖 號		JIS-20K 球狀石墨鑄鐵球型閥	
U39D		JIS-20K Ductile Iron Globe Valve	
繪圖	陳明啟 107.05.08	比 例	— 角 法 第三角 單位 mm
設計	賴金輝 107.05.08		
審核	許進春 107.05.08		
符號	姓名 日期	金口金屬股份有限公司	

符號	位置	原有尺寸	更改尺寸	更改者	審核	日期
/						