



序號NO.	零件PART	材質 MATERIAL
1	閥體BODY	FCD 450-10
2	閥蓋BONNET	1"~2" FCD 450-10
		1/2"~3/4" ASTM A276-410
3	閥門DISC	VITON
4	閥門支架 DISC HOLDER	SUS 410
5	閥體座環 BODY SEAT RING	SUS 410
6	連結螺帽 CONNECTING NUT	FCD 450-10
7	墊片 GASKET	GRAPHITE
8	彈簧 SPRING	SUS 304
9	閥蓋襯套 BONNET RING	SUS 410
10	平華司 WASHER	SUS 410

Features

- Lift Check Design
- Union Cap
- Viton Disc
- Flanged Ends
- Stainless Steel Disc Holder and Seat Ring
- JV 4-2

SIDE	OTHER SIDE
DI 	10K "mm size"
閥體標示 BODY MARKING	

Working pressure marking 標稱壓力	10kgf/cm ²
Non-shock water under 120°C 120°C以下之靜流水	14kgf/cm ²
Steam, Air, Oil, Pulse stream under 220°C 220°C以下之蒸汽, 氣體, 油, 脈動水	10kgf/cm ²

Hydrostatic test pressure 試驗壓力(水壓)	
Shell 閥體	20kgf/cm ²
Seat 閥座	15kgf/cm ²

詳細尺寸 Dimension 單位 Unit: 公釐 mm

規格	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Size	15	20	25	32	40	50
L	108	117	127	140	165	203
H	53	55	63	70	75	87
φD	95	100	125	135	140	155

圖號			JIS 10K 球狀石墨鑄鐵立式逆止閥 JIS 10K Ductile Iron Lift Check Valve			
F69D-G			比例	—	角法	第三角
繪圖	陳明啟	107.05.09	單位	mm		
設計	賴金輝	107.05.09				
審核	許進春	107.05.09				
符號位置	原有尺寸	更改尺寸	更改者	審核	日期	姓名



金口金屬股份有限公司