


序號 NO.	零件 PART	材質 MATERIAL
1	閥體 BODY	FCD 450-10
2	閥蓋 BONNET	1/2"~3/4" SUS 410
		1"~2" FCD 450-10
3	閥門 DISC	PTFE+15%G.F.T
4	閥門支架 DISC HOLDER	SUS 410
5	閥體座環 BODY SEAT RING	SUS 410
6	彈簧 SPRING	SUS 304
7	閥蓋襯套 BONNET RING	SUS 410

Features

- Lift Check Design
- Screwed Cap
- Viton Disc
- Thread Ends
- Stainless Steel Disc Holder and Seat Ring
- JV 4-2

SIDE	OTHER SIDE
DI 	"inch size" 16K →
閥體標示 BODY MARKING	

詳細尺寸 Dimension

單位 Unit: 公釐 mm

規格	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Size	10	15	20	25	32	40	50
L	65	65	80	90	105	120	140
H	45	45	50	52	64	75	86

Working pressure marking 標稱壓力	16kgf/cm ²
Non-shock water under 120°C 120°C 以下之靜流水	14kgf/cm ²
Steam, Air, Oil, Pulse stream under 220°C 220°C 以下之蒸汽, 氣體, 油, 脈動水	10kgf/cm ²

Hydrostatic test pressure 試驗壓力(水壓)	
Shell 閥體	20kgf/cm ²
Seat 閥座	15kgf/cm ²

圖號		JIS 10K/KGMC 16K 球狀石墨鑄鐵立式逆止閥	
69D-G		JIS 10K/KGMC 16K	
繪圖	陳明啟 108.05.08	Ductile Iron Lift Check Valve	
設計	賴金輝 108.05.08	比例	— 角法 第三角 單位 mm
審核	許進春 108.05.08	 金口金屬股份有限公司	
符號	位置		

符號	位置	原有尺寸	更改尺寸	更改者	審核	日期
—	—	—	—	—	—	—