

Material Specification:

NO.	Parts	Materials	Re-mark
1	HANDWHEEL NUT	SS400 Zn. Plating	
2	NAME PLATE	A1050P	
3	HANDWHEEL	ADC12	
4	STEM	SUS 410	HB 200 Max
5	PACKING NUT	FCD450-10	
6	GLAND	SUS 410	HB 200 Max
7	PACKING	GRAPHITE	
8	BONNET	FCD450-10	
9	CONNECTING NUT	FCD450-10	
10	GASKET	COPPER(99%Cu)	
11	BODY	FCD450-10	
12	DISC	SCS 1	HRC 34~43
13	BODY SEAT RING	SUS 410	HB 200 Max

Features

- Rising Stem
- Union Bonnet
- Solid Wedge Disc
- Flanged Ends
- Back Seat
- Graphite Packing
- Stainless Steel Stem, Disc and Seat Ring
- JV 4-2

RATING	
120°C STATIC WATER	22kgf/cm ²
220°C STEAM, AIR, GAS, OIL SHOCK WATER	20kgf/cm ²

PRESSURE TEST	
SHELL	HYD. 33kgf/cm ²
SEAT	AIR 6 kgf/cm ²


SIDE	OTHER SIDE
DI	"16K-mm SIZE"
	
<small>開閉標示</small> BODY MARKING	

詳細尺寸 Dimension

單位 Unit: 公釐 mm

規格	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	108	117	127	140	165	178
H	159	181	212	246	277	331
h	141	158	182	208	235	276
øD	95	100	125	135	140	155
W	70	80	90	100	125	140

圖 號		JIS-16K 球狀石墨鑄鐵閘門閥(昇桿式)	
F47D		JIS-16K Ductile Iron Gate Valve(Rising Stem)	
繪圖	陳明啓	107.05.08	比 例 — 角 法 第三角 單 位 mm
設計	賴金輝	107.05.08	
審核	許進春	107.05.08	
姓名		日期	

 金口金屬股份有限公司

符 號 位 置 原 有 尺 寸 更 改 尺 寸 更 改 者 審 核 日 期